

2019

OTR Tire and Rim Weight Chart



TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
12.00R24		L3	**	302.0 (137.0)	- (-)	- (-)	383.6 (174.0)	436.0 (197.8)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00R24		L5	*	331.0 (150.1)	- (-)	- (-)	412.6 (187.1)	465.0 (210.9)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00R24		L5S	**	388.0 (176.0)	410.0 (186.0)	- (-)	491.6 (223.0)	544.0 (246.8)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00R24		E3	***	259.0 (117.5)	- (-)	- (-)	340.6 (154.5)	393.0 (178.3)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00R24		E4	***	312.0 (141.5)	- (-)	- (-)	393.6 (178.5)	446.0 (202.3)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00R24		G2	-	248.0 (112.5)	265.0 (120.2)	354.0 (160.6)	406.6 (184.4)	480.5 (218.0)	- (-)	- (-)	- (-)
14.00R24		L2	*	295.5 (134.1)	352.6 (159.9)	441.6 (200.3)	576.8 (261.6)	568.1 (257.7)	627.6 (284.7)	- (-)	- (-)
14.00R24		L3	***	414.0 (187.8)	- (-)	503.0 (228.2)	638.2 (289.5)	629.5 (285.5)	689.0 (312.5)	- (-)	- (-)
14.00R24		L4	***	520.0 (235.9)	- (-)	609.0 (276.2)	744.2 (337.5)	735.5 (333.6)	795.0 (360.6)	- (-)	- (-)
14.00R24		L5	***	494.3 (224.2)	600.0 (272.2)	689.0 (312.5)	824.2 (373.8)	815.5 (369.9)	875.0 (396.9)	- (-)	- (-)
14.00R24		L5S	**	603.0 (273.5)	- (-)	692.0 (313.9)	827.2 (375.2)	818.5 (371.3)	878.0 (398.3)	- (-)	- (-)
14.00R24		L5S	***	434.0 (196.9)	557.0 (252.7)	646.0 (293.0)	781.2 (354.3)	772.5 (350.4)	832.0 (377.4)	- (-)	- (-)
14.00R24		E2	*	352.6 (159.9)	- (-)	441.6 (200.3)	576.8 (261.6)	568.1 (257.7)	627.6 (284.7)	- (-)	- (-)
14.00R24		E2	***	350.0 (158.8)	358.0 (162.4)	447.0 (202.8)	582.2 (264.1)	573.5 (260.1)	633.0 (287.1)	- (-)	- (-)
14.00R24		E3	***	378.0 (171.5)	- (-)	467.0 (211.8)	602.2 (273.1)	593.5 (269.2)	653.0 (296.2)	- (-)	- (-)
14.00R24		E4	***	438.4 (198.8)	509.0 (230.9)	598.0 (271.2)	733.2 (332.6)	724.5 (328.6)	784.0 (355.6)	- (-)	- (-)
14.00R24		G2	*	288.5 (130.9)	352.6 (159.9)	441.6 (200.3)	576.8 (261.6)	568.1 (257.7)	627.6 (284.7)	- (-)	- (-)
14.00R24		G3	*	314.0 (142.4)	- (-)	403.0 (182.8)	538.2 (244.1)	529.5 (240.2)	589.0 (267.2)	- (-)	- (-)
14.00R24		G3	**	325.0 (147.4)	- (-)	414.0 (187.8)	549.2 (249.1)	540.5 (245.2)	600.0 (272.2)	- (-)	- (-)
16.00R24		L2	*	371.0 (168.3)	- (-)	460.0 (208.7)	512.6 (232.5)	589.3 (267.3)	- (-)	- (-)	- (-)
16.00R24		G2	*	397.4 (180.3)	458.0 (207.7)	547.0 (248.1)	599.6 (271.9)	676.3 (306.8)	- (-)	- (-)	- (-)
385/95R24	(14.00R24)	L3	**	293.0 (132.9)	- (-)	382.0 (173.3)	- (-)	508.5 (230.7)	568.0 (257.6)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
385/95R24	(14.00R24)	E2	***	305.8 (138.7)	315.0 (142.9)	404.0 (183.3)	- (-)	530.5 (240.6)	590.0 (267.6)	- (-)	- (-)
385/95R24	(14.00R24)	E3	**	320.5 (145.4)	348.0 (157.9)	437.0 (198.2)	- (-)	563.5 (255.6)	623.0 (282.6)	- (-)	- (-)
14.00R25	(385/95R25)	E4	***	419.5 (190.3)	501.0 (227.2)	- (-)	650.2 (294.9)	- (-)	788.0 (357.4)	- (-)	- (-)
15.5R25		L2	*	241.5 (109.5)	252.0 (114.3)	358.0 (162.4)	387.8 (175.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		L2	**	245.0 (111.1)	- (-)	351.0 (159.2)	380.8 (172.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		L3	*	260.0 (117.9)	269.0 (122.0)	375.0 (170.1)	404.8 (183.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		L3	**	293.1 (132.9)	- (-)	399.1 (181.0)	428.9 (194.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		L5	*	495.0 (224.5)	- (-)	601.0 (272.6)	630.8 (286.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		E3	*	269.0 (122.0)	- (-)	375.0 (170.1)	404.8 (183.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		E3	**	293.1 (132.9)	- (-)	399.1 (181.0)	428.9 (194.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		G2	*	231.0 (104.8)	- (-)	337.0 (152.9)	366.8 (166.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5R25		G3	*	269.0 (122.0)	- (-)	375.0 (170.1)	404.8 (183.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
16.00R25		L4	**	621.5 (281.9)	625.0 (283.5)	- (-)	- (-)	- (-)	947.0 (429.6)	- (-)	- (-)
16.00R25		E3+	**	661.0 (299.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	983.0 (445.9)	- (-)	- (-)
16.00R25		E4	**	594.4 (269.6)	613.0 (278.1)	- (-)	- (-)	- (-)	935.0 (424.1)	- (-)	- (-)
17.5R25		L2	*	310.1 (140.7)	382.0 (173.3)	491.0 (222.7)	557.9 (253.1)	- (-)	748.0 (339.3)	- (-)	- (-)
17.5R25		L2	**	350.4 (158.9)	363.7 (165.0)	472.7 (214.4)	539.6 (244.8)	- (-)	729.7 (331.0)	- (-)	- (-)
17.5R25		L2	***	653.0 (296.2)	- (-)	762.0 (345.6)	828.9 (376.0)	- (-)	1,019.0 (462.2)	- (-)	- (-)
17.5R25		L3	*	353.7 (160.4)	417.0 (189.1)	526.0 (238.6)	592.9 (268.9)	- (-)	783.0 (355.2)	- (-)	- (-)
17.5R25		L3	**	371.0 (168.3)	491.0 (222.7)	600.0 (272.2)	666.9 (302.5)	- (-)	857.0 (388.7)	- (-)	- (-)
17.5R25		L4	**	641.0 (290.8)	- (-)	750.0 (340.2)	816.9 (370.5)	- (-)	1,007.0 (456.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		L5	*	525.5 (238.4)	585.0 (265.4)	694.0 (314.8)	760.9 (345.1)	- (-)	951.0 (431.4)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
17.5R25		L5	**	594.4 (269.6)	641.0 (290.8)	750.0 (340.2)	816.9 (370.5)	- (-)	1,007.0 (456.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		L5	***	641.0 (290.8)	- (-)	750.0 (340.2)	816.9 (370.5)	- (-)	1,007.0 (456.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		L5S	**	651.5 (295.5)	671.0 (304.4)	780.0 (353.8)	846.9 (384.1)	- (-)	1,037.0 (470.4)	- (-)	- (-)
17.5R25		L5S	***	660.0 (299.4)	- (-)	769.0 (348.8)	835.9 (379.2)	- (-)	1,026.0 (465.4)	- (-)	- (-)
17.5R25		E2	*	319.0 (144.7)	- (-)	428.0 (194.1)	494.9 (224.5)	- (-)	685.0 (310.7)	- (-)	- (-)
17.5R25		E2	**	356.9 (161.9)	370.0 (167.8)	479.0 (217.3)	545.9 (247.6)	- (-)	736.0 (333.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		E2	***	653.0 (296.2)	- (-)	762.0 (345.6)	828.9 (376.0)	- (-)	1,019.0 (462.2)	- (-)	- (-)
17.5R25		E3	*	344.0 (156.0)	370.0 (167.8)	479.0 (217.3)	545.9 (247.6)	- (-)	736.0 (333.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		E3	**	375.4 (170.3)	491.0 (222.7)	600.0 (272.2)	666.9 (302.5)	- (-)	857.0 (388.7)	- (-)	- (-)
17.5R25		E4	**	641.0 (290.8)	- (-)	750.0 (340.2)	816.9 (370.5)	- (-)	1,007.0 (456.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		G2	*	308.3 (139.8)	382.0 (173.3)	491.0 (222.7)	557.9 (253.1)	- (-)	748.0 (339.3)	- (-)	- (-)
17.5R25		G2	**	363.7 (165.0)	- (-)	472.7 (214.4)	539.6 (244.8)	- (-)	729.7 (331.0)	- (-)	- (-)
17.5R25		G3	*	358.6 (162.7)	417.0 (189.1)	526.0 (238.6)	592.9 (268.9)	- (-)	783.0 (355.2)	- (-)	- (-)
17.5R25		G3	**	368.5 (167.1)	370.0 (167.8)	479.0 (217.3)	545.9 (247.6)	- (-)	736.0 (333.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		G3+	*	370.0 (167.8)	- (-)	479.0 (217.3)	545.9 (247.6)	- (-)	736.0 (333.8)	- (-)	- (-)
17.5R25		G3+	**	370.0 (167.8)	- (-)	479.0 (217.3)	545.9 (247.6)	- (-)	736.0 (333.8)	- (-)	- (-)
18.00R25		L4	***	1,009.5 (457.9)	1,090.0 (494.4)	- (-)	- (-)	- (-)	1,484.0 (673.1)	- (-)	- (-)
18.00R25		L5	**	930.0 (421.8)	1,059.0 (480.4)	- (-)	- (-)	- (-)	1,453.0 (659.1)	- (-)	- (-)
18.00R25		L5S	**	1,100.2 (499.0)	1,183.0 (536.6)	- (-)	- (-)	- (-)	1,577.0 (715.3)	- (-)	- (-)
18.00R25		L5S	***	1,248.0 (566.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,642.0 (744.8)	- (-)	- (-)
18.00R25		E3	**	736.5 (334.1)	737.0 (334.3)	- (-)	- (-)	- (-)	1,131.0 (513.0)	- (-)	- (-)
18.00R25		E4	**	787.7 (357.3)	865.0 (392.4)	- (-)	- (-)	- (-)	1,259.0 (571.1)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
19.5R25		L5	**	2,049.0 (929.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
20.5R25		L2	*	444.6 (201.7)	541.0 (245.4)	- (-)	915.2 (415.1)	- (-)	986.0 (447.2)	- (-)	- (-)
20.5R25		L2	**	555.4 (251.9)	- (-)	- (-)	929.6 (421.7)	- (-)	1,000.4 (453.8)	- (-)	- (-)
20.5R25		L2	***	650.5 (295.1)	651.0 (295.3)	- (-)	1,025.2 (465.0)	- (-)	1,096.0 (497.1)	- (-)	- (-)
20.5R25		L3	*	529.8 (240.3)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		L3	**	521.2 (236.4)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		L3S	**	818.0 (371.0)	- (-)	- (-)	1,192.2 (540.8)	- (-)	1,263.0 (572.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		L3+	*	634.0 (287.6)	818.0 (371.0)	- (-)	1,192.2 (540.8)	- (-)	1,263.0 (572.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		L3+	**	776.3 (352.1)	840.0 (381.0)	- (-)	1,214.2 (550.8)	- (-)	1,285.0 (582.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		L4	*	595.0 (269.9)	- (-)	- (-)	969.2 (439.6)	- (-)	1,040.0 (471.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		L4	**	829.0 (376.0)	840.0 (381.0)	- (-)	1,214.2 (550.8)	- (-)	1,285.0 (582.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		L5	*	838.8 (380.5)	930.0 (421.8)	- (-)	1,304.2 (591.6)	- (-)	1,375.0 (623.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		L5	**	810.5 (367.6)	871.0 (395.1)	- (-)	1,245.2 (564.8)	- (-)	1,316.0 (596.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		L5S	**	838.8 (380.5)	859.6 (389.9)	- (-)	1,233.8 (559.7)	- (-)	1,304.6 (591.8)	- (-)	- (-)
20.5R25		E2	**	564.2 (255.9)	573.0 (259.9)	- (-)	947.2 (429.7)	- (-)	1,018.0 (461.8)	- (-)	- (-)
20.5R25		E2	***	650.5 (295.1)	651.0 (295.3)	- (-)	1,025.2 (465.0)	- (-)	1,096.0 (497.1)	- (-)	- (-)
20.5R25		E3	*	551.3 (250.1)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		E3	**	532.8 (241.7)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		E3+	*	634.0 (287.6)	818.0 (371.0)	- (-)	1,192.2 (540.8)	- (-)	1,263.0 (572.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		E3+	**	776.3 (352.1)	840.0 (381.0)	- (-)	1,214.2 (550.8)	- (-)	1,285.0 (582.9)	- (-)	- (-)
20.5R25		E4	*	595.0 (269.9)	- (-)	- (-)	969.2 (439.6)	- (-)	1,040.0 (471.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		G2	*	425.7 (193.1)	461.0 (209.1)	- (-)	835.2 (378.9)	- (-)	906.0 (411.0)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
20.5R25		G2	**	555.4 (251.9)	- (-)	- (-)	929.6 (421.7)	- (-)	1,000.4 (453.8)	- (-)	- (-)
20.5R25		G3	*	551.2 (250.0)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		G3	**	551.7 (250.2)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		G3+	*	572.7 (259.8)	650.0 (294.8)	- (-)	1,024.2 (464.6)	- (-)	1,095.0 (496.7)	- (-)	- (-)
20.5R25		G3+	**	762.3 (345.8)	840.0 (381.0)	- (-)	1,214.2 (550.8)	- (-)	1,285.0 (582.9)	- (-)	- (-)
21.00R25		L3	**	1,021.0 (463.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,521.0 (689.9)	- (-)	- (-)
21.00R25		E7	-	741.0 (336.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,241.0 (562.9)	- (-)	- (-)
22/65R25		L3	*	415.0 (188.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
23.5R25		L2	*	649.5 (294.6)	688.0 (312.1)	- (-)	1,072.0 (486.3)	- (-)	1,298.9 (589.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		L2	**	732.4 (332.2)	791.0 (358.8)	- (-)	1,175.0 (533.0)	- (-)	1,401.9 (635.9)	- (-)	- (-)
23.5R25		L2	***	837.0 (379.7)	- (-)	- (-)	1,221.0 (553.8)	- (-)	1,447.9 (656.8)	- (-)	- (-)
23.5R25		L3	*	728.8 (330.6)	807.0 (366.0)	- (-)	1,191.0 (540.2)	- (-)	1,417.9 (643.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		L3	**	710.3 (322.2)	807.0 (366.0)	- (-)	1,191.0 (540.2)	- (-)	1,417.9 (643.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		L3S	**	963.5 (437.0)	1,120.0 (508.0)	- (-)	1,504.0 (682.2)	- (-)	1,730.9 (785.1)	- (-)	- (-)
23.5R25		L3+	*	684.5 (310.5)	690.0 (313.0)	- (-)	1,074.0 (487.2)	- (-)	1,300.9 (590.1)	- (-)	- (-)
23.5R25		L3+	**	758.0 (343.8)	837.0 (379.7)	- (-)	1,221.0 (553.8)	- (-)	1,447.9 (656.8)	- (-)	- (-)
23.5R25		L4	*	821.6 (372.7)	872.0 (395.5)	- (-)	1,256.0 (569.7)	- (-)	1,482.9 (672.6)	- (-)	- (-)
23.5R25		L4	**	932.0 (422.8)	1,120.0 (508.0)	- (-)	1,504.0 (682.2)	- (-)	1,730.9 (785.1)	- (-)	- (-)
23.5R25		L4S	**	1,112.5 (504.6)	1,120.0 (508.0)	- (-)	1,504.0 (682.2)	- (-)	1,730.9 (785.1)	- (-)	- (-)
23.5R25		L5	*	1,087.9 (493.5)	1,175.0 (533.0)	- (-)	1,559.0 (707.2)	- (-)	1,785.9 (810.1)	- (-)	- (-)
23.5R25		L5	**	1,112.8 (504.7)	1,475.0 (669.0)	- (-)	1,859.0 (843.2)	- (-)	2,085.9 (946.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		L5S	**	1,269.1 (575.6)	1,475.0 (669.0)	- (-)	1,859.0 (843.2)	- (-)	2,085.9 (946.2)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
23.5R25		E2	*	679.0 (308.0)	- (-)	- (-)	1,063.0 (482.2)	- (-)	1,289.9 (585.1)	- (-)	- (-)
23.5R25		E2	**	747.1 (338.9)	837.0 (379.7)	- (-)	1,221.0 (553.8)	- (-)	1,447.9 (656.8)	- (-)	- (-)
23.5R25		E2	***	837.0 (379.7)	- (-)	- (-)	1,221.0 (553.8)	- (-)	1,447.9 (656.8)	- (-)	- (-)
23.5R25		E3	*	730.8 (331.5)	807.0 (366.0)	- (-)	1,191.0 (540.2)	- (-)	1,417.9 (643.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		E3	**	727.6 (330.1)	895.9 (406.4)	- (-)	1,279.9 (580.6)	- (-)	1,506.8 (683.5)	- (-)	- (-)
23.5R25		E3+	**	758.0 (343.8)	837.0 (379.7)	- (-)	1,221.0 (553.8)	- (-)	1,447.9 (656.8)	- (-)	- (-)
23.5R25		E4	*	827.0 (375.1)	872.0 (395.5)	- (-)	1,256.0 (569.7)	- (-)	1,482.9 (672.6)	- (-)	- (-)
23.5R25		E4	**	792.0 (359.2)	872.0 (395.5)	- (-)	1,256.0 (569.7)	- (-)	1,482.9 (672.6)	- (-)	- (-)
23.5R25		G2	*	649.5 (294.6)	688.0 (312.1)	- (-)	1,072.0 (486.3)	- (-)	1,298.9 (589.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		G2	**	703.2 (318.9)	727.3 (329.9)	- (-)	1,111.3 (504.1)	- (-)	1,338.2 (607.0)	- (-)	- (-)
23.5R25		G3	*	747.7 (339.1)	807.0 (366.0)	- (-)	1,191.0 (540.2)	- (-)	1,417.9 (643.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		G3	**	807.0 (366.0)	- (-)	- (-)	1,191.0 (540.2)	- (-)	1,417.9 (643.2)	- (-)	- (-)
23.5R25		G3+	**	837.0 (379.7)	- (-)	- (-)	1,221.0 (553.8)	- (-)	1,447.9 (656.8)	- (-)	- (-)
23.5R25		G4	*	856.0 (388.3)	877.0 (397.8)	- (-)	1,261.0 (572.0)	- (-)	1,487.9 (674.9)	- (-)	- (-)
23.5R25		G4	**	690.0 (313.0)	- (-)	- (-)	1,074.0 (487.2)	- (-)	1,300.9 (590.1)	- (-)	- (-)
26.5R25		L2	*	976.3 (442.9)	1,101.0 (499.4)	- (-)	1,574.0 (714.0)	- (-)	1,689.0 (766.1)	- (-)	- (-)
26.5R25		L3	*	1,018.2 (461.9)	1,107.0 (502.1)	- (-)	1,580.0 (716.7)	- (-)	1,695.0 (768.8)	- (-)	- (-)
26.5R25		L3	**	965.5 (437.9)	1,023.0 (464.0)	- (-)	1,496.0 (678.6)	- (-)	1,611.0 (730.7)	- (-)	- (-)
26.5R25		L3S	**	1,219.5 (553.2)	1,332.0 (604.2)	- (-)	1,805.0 (818.7)	- (-)	1,920.0 (870.9)	- (-)	- (-)
26.5R25		L3S	***	1,367.0 (620.1)	- (-)	- (-)	1,840.0 (834.6)	- (-)	1,955.0 (886.8)	- (-)	- (-)
26.5R25		L3+	*	1,108.0 (502.6)	- (-)	- (-)	1,581.0 (717.1)	- (-)	1,696.0 (769.3)	- (-)	- (-)
26.5R25		L3+	**	1,109.0 (503.0)	1,112.0 (504.4)	- (-)	1,585.0 (718.9)	- (-)	1,700.0 (771.1)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
26.5R25		L4	*	1,162.5 (527.3)	1,294.0 (586.9)	- (-)	1,767.0 (801.5)	- (-)	1,882.0 (853.7)	- (-)	- (-)
26.5R25		L4	**	1,166.0 (528.9)	1,332.0 (604.2)	- (-)	1,805.0 (818.7)	- (-)	1,920.0 (870.9)	- (-)	- (-)
26.5R25		L4	***	1,184.0 (537.1)	- (-)	- (-)	1,657.0 (751.6)	- (-)	1,772.0 (803.8)	- (-)	- (-)
26.5R25		L4S	**	1,332.0 (604.2)	- (-)	- (-)	1,805.0 (818.7)	- (-)	1,920.0 (870.9)	- (-)	- (-)
26.5R25		L5	*	1,491.5 (676.5)	1,582.0 (717.6)	- (-)	2,055.0 (932.1)	- (-)	2,170.0 (984.3)	- (-)	- (-)
26.5R25		L5	**	1,481.1 (671.8)	1,594.0 (723.0)	- (-)	2,067.0 (937.6)	- (-)	2,182.0 (989.7)	- (-)	- (-)
26.5R25		L5S	**	1,653.7 (750.1)	1,777.0 (806.0)	- (-)	2,250.0 (1,020.6)	- (-)	2,365.0 (1,072.7)	- (-)	- (-)
26.5R25		L5S	***	1,819.0 (825.1)	- (-)	- (-)	2,292.0 (1,039.6)	- (-)	2,407.0 (1,091.8)	- (-)	- (-)
26.5R25		E2	**	1,044.5 (473.8)	1,200.0 (544.3)	- (-)	1,673.0 (758.9)	- (-)	1,788.0 (811.0)	- (-)	- (-)
26.5R25		E3	*	985.3 (446.9)	1,020.0 (462.7)	- (-)	1,493.0 (677.2)	- (-)	1,608.0 (729.4)	- (-)	- (-)
26.5R25		E3	**	970.2 (440.1)	1,068.0 (484.4)	- (-)	1,541.0 (699.0)	- (-)	1,656.0 (751.1)	- (-)	- (-)
26.5R25		E3+	*	1,108.0 (502.6)	- (-)	- (-)	1,581.0 (717.1)	- (-)	1,696.0 (769.3)	- (-)	- (-)
26.5R25		E3+	**	1,118.5 (507.3)	1,147.0 (520.3)	- (-)	1,620.0 (734.8)	- (-)	1,735.0 (787.0)	- (-)	- (-)
26.5R25		E4	*	1,133.0 (513.9)	1,198.0 (543.4)	- (-)	1,671.0 (758.0)	- (-)	1,786.0 (810.1)	- (-)	- (-)
26.5R25		E4	**	1,100.3 (499.1)	1,198.0 (543.4)	- (-)	1,671.0 (758.0)	- (-)	1,786.0 (810.1)	- (-)	- (-)
26.5R25		E4	***	973.0 (441.3)	- (-)	- (-)	1,446.0 (655.9)	- (-)	1,561.0 (708.1)	- (-)	- (-)
26.5R25		E4	****	1,184.0 (537.1)	- (-)	- (-)	1,657.0 (751.6)	- (-)	1,772.0 (803.8)	- (-)	- (-)
26.5R25		G3	*	984.5 (446.6)	1,054.0 (478.1)	- (-)	1,527.0 (692.6)	- (-)	1,642.0 (744.8)	- (-)	- (-)
26.5R25		G3	**	952.0 (431.8)	- (-)	- (-)	1,425.0 (646.4)	- (-)	1,540.0 (698.5)	- (-)	- (-)
29.5R25		L2	*	1,439.0 (652.7)	- (-)	- (-)	1,976.5 (896.5)	- (-)	2,352.0 (1,066.8)	2,377.0 (1,078.2)	- (-)
29.5R25		L3	*	1,303.0 (591.0)	1,449.0 (657.3)	- (-)	1,986.5 (901.1)	- (-)	2,362.0 (1,071.4)	2,387.0 (1,082.7)	- (-)
29.5R25		L3	**	1,221.3 (554.0)	1,285.0 (582.9)	- (-)	1,822.5 (826.7)	- (-)	2,198.0 (997.0)	2,223.0 (1,008.3)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
29.5R25		L3+	**	1,470.7 (667.1)	1,482.0 (672.2)	- (-)	2,019.5 (916.0)	- (-)	2,395.0 (1,086.4)	2,420.0 (1,097.7)	- (-)
29.5R25		L4	*	1,478.5 (670.7)	1,639.0 (743.4)	- (-)	2,176.5 (987.2)	- (-)	2,552.0 (1,157.6)	2,577.0 (1,168.9)	- (-)
29.5R25		L4	**	1,479.6 (671.1)	1,742.0 (790.2)	- (-)	2,279.5 (1,034.0)	- (-)	2,655.0 (1,204.3)	2,680.0 (1,215.6)	- (-)
29.5R25		L4	***	1,451.0 (658.2)	- (-)	- (-)	1,988.5 (902.0)	- (-)	2,364.0 (1,072.3)	2,389.0 (1,083.6)	- (-)
29.5R25		L4S	**	1,742.0 (790.2)	- (-)	- (-)	2,279.5 (1,034.0)	- (-)	2,655.0 (1,204.3)	2,680.0 (1,215.6)	- (-)
29.5R25		L5	*	1,938.5 (879.3)	2,091.0 (948.5)	- (-)	2,628.5 (1,192.3)	- (-)	3,004.0 (1,362.6)	3,029.0 (1,373.9)	- (-)
29.5R25		L5	**	1,888.2 (856.5)	2,138.0 (969.8)	- (-)	2,675.5 (1,213.6)	- (-)	3,051.0 (1,383.9)	3,076.0 (1,395.3)	- (-)
29.5R25		L5S	**	2,039.9 (925.3)	2,405.0 (1,090.9)	- (-)	2,942.5 (1,334.7)	- (-)	3,318.0 (1,505.0)	3,343.0 (1,516.4)	- (-)
29.5R25		E2	**	1,388.5 (629.8)	1,460.0 (662.2)	- (-)	1,997.5 (906.1)	- (-)	2,373.0 (1,076.4)	2,398.0 (1,087.7)	- (-)
29.5R25		E3	*	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	1,742.5 (790.4)	- (-)	2,118.0 (960.7)	2,143.0 (972.0)	- (-)
29.5R25		E3	**	1,239.2 (562.1)	1,297.8 (588.7)	- (-)	1,835.3 (832.5)	- (-)	2,210.8 (1,002.8)	2,235.8 (1,014.1)	- (-)
29.5R25		E3+	**	1,470.7 (667.1)	1,482.0 (672.2)	- (-)	2,019.5 (916.0)	- (-)	2,395.0 (1,086.4)	2,420.0 (1,097.7)	- (-)
29.5R25		E4	*	1,363.0 (618.2)	- (-)	- (-)	1,900.5 (862.1)	- (-)	2,276.0 (1,032.4)	2,301.0 (1,043.7)	- (-)
29.5R25		E4	**	1,398.4 (634.3)	1,522.0 (690.4)	- (-)	2,059.5 (934.2)	- (-)	2,435.0 (1,104.5)	2,460.0 (1,115.8)	- (-)
29.5R25		E4	****	1,451.0 (658.2)	- (-)	- (-)	1,988.5 (902.0)	- (-)	2,364.0 (1,072.3)	2,389.0 (1,083.6)	- (-)
29.5R25		G3	*	1,449.0 (657.3)	- (-)	- (-)	1,986.5 (901.1)	- (-)	2,362.0 (1,071.4)	2,387.0 (1,082.7)	- (-)
29.5R25		G3	**	1,132.0 (513.5)	- (-)	- (-)	1,669.5 (757.3)	- (-)	2,045.0 (927.6)	2,070.0 (938.9)	- (-)
30/65R25	(750/65R25)	L3+	**	900.0 (408.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
30/65R25	(750/65R25)	E3+	**	900.0 (408.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
385/95R25	(14.00R25)	E2	***	317.3 (143.9)	320.0 (145.1)	- (-)	469.2 (212.8)	- (-)	607.0 (275.3)	- (-)	- (-)
385/95R25		E3	***	371.7 (168.6)	380.0 (172.4)	- (-)	529.2 (240.0)	- (-)	667.0 (302.5)	- (-)	- (-)
445/80R25	(17.5R25)	E2	**	355.5 (161.3)	384.0 (174.2)	493.0 (223.6)	559.9 (254.0)	- (-)	750.0 (340.2)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
445/95R25		E1	***	425.0 (192.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	747.0 (338.8)	- (-)	- (-)
445/95R25	(16.00R25)	E2	**	433.5 (196.6)	440.0 (199.6)	- (-)	- (-)	- (-)	762.0 (345.6)	- (-)	- (-)
445/95R25		E3	117E	505.0 (229.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	827.0 (375.1)	- (-)	- (-)
450/95R25		E3	-	603.0 (273.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
480/95R25		E3	-	662.0 (300.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
525/80R25	(20.5R25)	E2	**	481.0 (218.2)	491.0 (222.7)	- (-)	865.2 (392.5)	- (-)	936.0 (424.6)	- (-)	- (-)
525/80R25		E3	179E	492.0 (223.2)	- (-)	- (-)	866.2 (392.9)	- (-)	937.0 (425.0)	- (-)	- (-)
550/65R25	(20.5R25)	L3	*	488.0 (221.4)	525.0 (238.1)	- (-)	899.2 (407.9)	- (-)	970.0 (440.0)	- (-)	- (-)
550/65R25		L3T	*	673.0 (305.3)	- (-)	- (-)	1,047.2 (475.0)	- (-)	1,118.0 (507.1)	- (-)	- (-)
555/65R25		L3	*	461.0 (209.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
555/65R25		E3	*	461.0 (209.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
600/65R25		L2	*	615.0 (279.0)	- (-)	- (-)	989.2 (448.7)	- (-)	1,060.0 (480.8)	- (-)	- (-)
600/65R25	(20.5R25)	L3	*	550.0 (249.5)	600.0 (272.2)	- (-)	974.2 (441.9)	- (-)	1,045.0 (474.0)	- (-)	- (-)
600/65R25		L3	**	600.0 (272.2)	- (-)	- (-)	974.2 (441.9)	- (-)	1,045.0 (474.0)	- (-)	- (-)
600/65R25		E3	*	600.0 (272.2)	- (-)	- (-)	974.2 (441.9)	- (-)	1,045.0 (474.0)	- (-)	- (-)
600/65R25		E3	**	600.0 (272.2)	- (-)	- (-)	974.2 (441.9)	- (-)	1,045.0 (474.0)	- (-)	- (-)
650/65R25	(23.5R25)	L3	*	639.8 (290.2)	678.0 (307.5)	- (-)	1,062.0 (481.7)	- (-)	1,288.9 (584.6)	- (-)	- (-)
650/65R25		L3	**	631.0 (286.2)	- (-)	- (-)	1,015.0 (460.4)	- (-)	1,241.9 (563.3)	- (-)	- (-)
650/65R25		E3	*	626.5 (284.2)	631.0 (286.2)	- (-)	1,015.0 (460.4)	- (-)	1,241.9 (563.3)	- (-)	- (-)
650/65R25		E3	**	636.5 (288.7)	695.0 (315.2)	- (-)	1,079.0 (489.4)	- (-)	1,305.9 (592.4)	- (-)	- (-)
750/65R25	(30/65R25)	L3	*	949.0 (430.5)	1,010.0 (458.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
750/65R25	(30/65R25)	L3	**	941.3 (427.0)	1,010.0 (458.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
750/65R25	(30/65R25)	L3T	**	897.0 (406.9)	900.0 (408.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
750/65R25	(30/65R25)	E3	*	954.5 (433.0)	1,010.0 (458.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
750/65R25	(30/65R25)	E3	**	945.1 (428.7)	1,010.0 (458.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
750/65R25	(30/65R25)	E3T	*	954.0 (432.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
750/65R25	(30/65R25)	E3T	**	916.0 (415.5)	954.0 (432.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
750/65R25		E4	**	1,078.0 (489.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
26.5R29		L3S	**	1,041.0 (472.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,691.3 (767.2)	- (-)	- (-)
26.5R29		L3S	***	1,482.0 (672.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,132.3 (967.2)	- (-)	- (-)
29.5R29		L2	*	2,200.0 (997.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,057.0 (1,386.6)	3,343.0 (1,516.4)	- (-)
29.5R29		L2	**	2,200.0 (997.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,057.0 (1,386.6)	3,343.0 (1,516.4)	- (-)
29.5R29		L4	*	1,785.0 (809.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,642.0 (1,198.4)	2,928.0 (1,328.1)	- (-)
29.5R29		L4	**	1,695.0 (768.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,552.0 (1,157.6)	2,838.0 (1,287.3)	- (-)
29.5R29		L5	*	1,948.0 (883.6)	2,076.0 (941.7)	- (-)	- (-)	- (-)	2,933.0 (1,330.4)	3,219.0 (1,460.1)	- (-)
29.5R29		L5	**	2,075.1 (941.3)	2,159.0 (979.3)	- (-)	- (-)	- (-)	3,016.0 (1,368.0)	3,302.0 (1,497.8)	- (-)
29.5R29		L5S	**	2,302.8 (1,044.5)	2,449.0 (1,110.8)	- (-)	- (-)	- (-)	3,306.0 (1,499.6)	3,592.0 (1,629.3)	- (-)
29.5R29		L5S	***	2,504.0 (1,135.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,361.0 (1,524.5)	3,647.0 (1,654.3)	- (-)
29.5R29		E2	*	2,200.0 (997.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,057.0 (1,386.6)	3,343.0 (1,516.4)	- (-)
29.5R29		E2	**	1,560.6 (707.9)	2,200.0 (997.9)	- (-)	- (-)	- (-)	3,057.0 (1,386.6)	3,343.0 (1,516.4)	- (-)
29.5R29		E3	**	1,508.7 (684.3)	1,650.0 (748.4)	- (-)	- (-)	- (-)	2,507.0 (1,137.2)	2,793.0 (1,266.9)	- (-)
29.5R29		E4	****	1,596.0 (723.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,453.0 (1,112.7)	2,739.0 (1,242.4)	- (-)
29.5R29		G3+	**	2,200.0 (997.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,057.0 (1,386.6)	3,343.0 (1,516.4)	- (-)
33.25R29		E3	**	1,806.1 (819.2)	1,862.4 (844.8)	- (-)	- (-)	- (-)	2,879.4 (1,306.1)	2,949.4 (1,337.8)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
775/65R29		L3	*	1,130.0 (512.6)	1,158.0 (525.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
775/65R29		L4	*	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
775/65R29		L4	**	1,191.0 (540.2)	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
775/65R29		E4	*	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
775/65R29		E4	**	1,191.0 (540.2)	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
800/65R29	(30/65R29)	L3	*	1,319.0 (598.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,955.1 (886.8)	- (-)	- (-)
800/65R29		L4	*	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,841.1 (835.1)	- (-)	- (-)
800/65R29		L4	**	1,182.0 (536.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,818.1 (824.7)	- (-)	- (-)
800/65R29		E4	*	1,205.0 (546.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,841.1 (835.1)	- (-)	- (-)
800/65R29		E4	**	1,182.0 (536.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,818.1 (824.7)	- (-)	- (-)
800/80R29		E4	**	1,566.0 (710.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
875/65R29		L3	**	1,347.0 (611.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
875/65R29		L4	*	721.0 (327.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
875/65R29		L4	**	1,559.3 (707.3)	1,685.0 (764.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
875/65R29		E3	**	1,489.0 (675.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
875/65R29		E4	*	721.0 (327.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
875/65R29		E4	**	1,536.7 (697.0)	1,569.0 (711.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
18.00R33		L4	**	960.0 (435.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,757.0 (797.0)	- (-)	- (-)
18.00R33		L4	***	1,104.0 (500.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,901.0 (862.3)	- (-)	- (-)
18.00R33		E2	**	778.5 (353.1)	785.0 (356.1)	- (-)	- (-)	- (-)	1,582.0 (717.6)	- (-)	- (-)
18.00R33		E3	**	891.0 (404.2)	992.0 (450.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1,789.0 (811.5)	- (-)	- (-)
18.00R33		E3	***	1,126.0 (510.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,923.0 (872.3)	- (-)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
18.00R33		E4	**	983.8 (446.3)	1,080.0 (489.9)	- (-)	- (-)	- (-)	1,877.0 (851.4)	- (-)	- (-)
18.00R33		E4	***	1,020.5 (462.9)	1,056.0 (479.0)	- (-)	- (-)	- (-)	1,853.0 (840.5)	- (-)	- (-)
21.00R33		E4	**	1,419.2 (643.7)	2,326.0 (1,055.1)	- (-)	- (-)	- (-)	3,260.0 (1,478.7)	- (-)	- (-)
21/90R33		E4	**	990.0 (449.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
35/65R33		L3	*	1,647.0 (747.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,037.0 (1,377.6)	3,120.0 (1,415.2)	- (-)
35/65R33		L3S	***	2,225.0 (1,009.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,615.0 (1,639.7)	3,698.0 (1,677.4)	- (-)
35/65R33	(875/65R33)	L4	*	2,026.0 (919.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,416.0 (1,549.5)	3,499.0 (1,587.1)	- (-)
35/65R33		L4	**	2,281.0 (1,034.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,671.0 (1,665.1)	3,754.0 (1,702.8)	- (-)
35/65R33		L4	***	2,035.0 (923.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,425.0 (1,553.6)	3,508.0 (1,591.2)	- (-)
35/65R33	(875/65R33)	L5	*	2,323.5 (1,053.9)	2,392.0 (1,085.0)	- (-)	- (-)	- (-)	3,782.0 (1,715.5)	3,865.0 (1,753.1)	- (-)
35/65R33		L5	**	2,472.8 (1,121.6)	2,720.0 (1,233.8)	- (-)	- (-)	- (-)	4,110.0 (1,864.3)	4,193.0 (1,901.9)	- (-)
35/65R33		L5S	**	2,774.0 (1,258.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,164.0 (1,888.8)	4,247.0 (1,926.4)	- (-)
35/65R33		E4	****	2,035.0 (923.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,425.0 (1,553.6)	3,508.0 (1,591.2)	- (-)
875/65R33		L4	**	2,147.0 (973.9)	2,173.0 (985.7)	- (-)	- (-)	- (-)	3,563.0 (1,616.1)	3,646.0 (1,653.8)	- (-)
875/65R33	(35/65R33)	L5	*	3,584.0 (1,625.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,974.0 (2,256.2)	5,057.0 (2,293.8)	- (-)
875/65R33	(35/65R33)	L5	**	2,661.0 (1,207.0)	2,695.0 (1,222.4)	- (-)	- (-)	- (-)	4,085.0 (1,852.9)	4,168.0 (1,890.6)	- (-)
875/65R33	(35/65R33)	L5S	*	3,584.0 (1,625.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,974.0 (2,256.2)	5,057.0 (2,293.8)	- (-)
875/65R33	(35/65R33)	L5S	**	3,584.0 (1,625.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,974.0 (2,256.2)	5,057.0 (2,293.8)	- (-)
21.00R35		E3	**	1,306.0 (592.4)	1,307.0 (592.8)	- (-)	- (-)	- (-)	2,440.0 (1,106.8)	2,199.0 (997.4)	2,195.0 (995.6)
21.00R35		E4	**	1,384.9 (628.2)	1,469.0 (666.3)	- (-)	- (-)	- (-)	2,602.0 (1,180.2)	2,361.0 (1,070.9)	2,357.0 (1,069.1)
24.00R35		E2	**	1,298.0 (588.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,630.0 (1,192.9)	2,489.0 (1,129.0)	2,498.0 (1,133.1)
24.00R35		E3	**	1,620.0 (734.8)	1,621.0 (735.3)	- (-)	- (-)	- (-)	2,953.0 (1,339.5)	2,812.0 (1,275.5)	2,821.0 (1,279.6)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
24.00R35		E4	**	1,737.3 (788.0)	1,933.0 (876.8)	- (-)	- (-)	- (-)	3,265.0 (1,481.0)	3,124.0 (1,417.0)	3,133.0 (1,421.1)
29.5R35		E3	**	1,532.5 (695.1)	1,612.0 (731.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
33.25R35		E3	**	2,101.5 (953.2)	2,235.0 (1,013.8)	- (-)	- (-)	- (-)	3,515.0 (1,594.4)	- (-)	- (-)
37.25R35		E3	**	2,685.8 (1,218.3)	2,881.0 (1,306.8)	- (-)	- (-)	- (-)	3,899.1 (1,768.6)	- (-)	- (-)
37.25R35		E4	**	2,701.0 (1,225.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,719.1 (1,687.0)	- (-)	- (-)
37.5R39		E2	**	2,661.0 (1,207.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,259.0 (1,931.8)	- (-)	- (-)
37.5R39		E3	**	3,230.0 (1,465.1)	3,241.0 (1,470.1)	- (-)	- (-)	- (-)	4,839.0 (2,194.9)	- (-)	- (-)
40.5/75R39		L4	*	3,595.0 (1,630.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
40.5/75R39		E3	**	3,395.5 (1,540.2)	3,733.0 (1,693.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
45/65R39	(1150/65R39)	L5	*	4,813.0 (2,183.1)	4,848.0 (2,199.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
45/65R39		L5	**	4,951.5 (2,246.0)	5,145.0 (2,333.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
45/65R45		L4	*	4,669.5 (2,118.0)	4,684.0 (2,124.6)	- (-)	- (-)	- (-)	7,485.0 (3,395.1)	7,757.0 (3,518.5)	- (-)
45/65R45		L4	**	4,840.0 (2,195.4)	4,855.0 (2,202.2)	- (-)	- (-)	- (-)	7,656.0 (3,472.7)	7,928.0 (3,596.1)	- (-)
45/65R45		L5	*	5,594.0 (2,537.4)	5,850.0 (2,653.5)	- (-)	- (-)	- (-)	8,651.0 (3,924.0)	8,923.0 (4,047.4)	- (-)
45/65R45		L5	**	5,501.0 (2,495.2)	5,749.0 (2,607.7)	- (-)	- (-)	- (-)	8,550.0 (3,878.2)	8,822.0 (4,001.6)	- (-)
1150/65R45		L5	*	5,835.0 (2,646.7)	5,869.0 (2,662.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
1150/65R45		L5	**	6,171.0 (2,799.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
24.00R49		E3	**	2,006.5 (910.1)	2,342.0 (1,062.3)	- (-)	- (-)	- (-)	4,718.0 (2,140.0)	- (-)	- (-)
24.00R49		E4	**	2,326.5 (1,055.3)	2,328.0 (1,056.0)	- (-)	- (-)	- (-)	4,704.0 (2,133.7)	- (-)	- (-)
27.00R49		E2	**	2,327.0 (1,055.5)	2,519.0 (1,142.6)	- (-)	- (-)	4,204.9 (1,907.3)	4,653.0 (2,110.6)	4,888.0 (2,217.2)	4,932.0 (2,237.1)
27.00R49		E3	**	2,664.7 (1,208.7)	2,987.0 (1,354.9)	- (-)	- (-)	4,672.9 (2,119.6)	5,121.0 (2,322.8)	5,356.0 (2,429.4)	5,400.0 (2,449.4)
27.00R49		E4	**	2,970.9 (1,347.6)	3,220.0 (1,460.6)	- (-)	- (-)	4,905.9 (2,225.3)	5,354.0 (2,428.5)	5,589.0 (2,535.1)	5,633.0 (2,555.1)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
27.00R49		E4+	**	3,085.8 (1,399.7)	3,123.0 (1,416.6)	- (-)	- (-)	4,808.9 (2,181.3)	5,257.0 (2,384.5)	5,492.0 (2,491.1)	5,536.0 (2,511.1)
30.00R51		E3	**	3,575.5 (1,621.8)	3,600.0 (1,632.9)	- (-)	- (-)	- (-)	7,024.0 (3,186.0)	- (-)	- (-)
30.00R51		E4	**	3,988.1 (1,809.0)	4,089.0 (1,854.7)	- (-)	- (-)	- (-)	7,513.0 (3,407.8)	- (-)	- (-)
33.00R51		E3	**	4,181.5 (1,896.7)	4,360.0 (1,977.7)	- (-)	- (-)	- (-)	7,293.0 (3,308.0)	7,672.0 (3,480.0)	7,588.0 (3,441.9)
33.00R51		E4	**	5,007.8 (2,271.5)	5,246.0 (2,379.5)	- (-)	- (-)	- (-)	8,179.0 (3,709.9)	8,558.0 (3,881.8)	8,474.0 (3,843.7)
33.00R51		E4	***	5,183.0 (2,351.0)	5,209.0 (2,362.8)	- (-)	- (-)	- (-)	8,142.0 (3,693.1)	8,521.0 (3,865.1)	8,437.0 (3,827.0)
36.00R51		E2	**	4,564.0 (2,070.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7,899.0 (3,582.9)	7,930.0 (3,597.0)	7,843.0 (3,557.5)
36.00R51		E3	**	5,206.7 (2,361.7)	5,683.0 (2,577.8)	- (-)	- (-)	- (-)	9,018.0 (4,090.5)	9,049.0 (4,104.6)	8,962.0 (4,065.1)
36.00R51		E4	**	5,867.6 (2,661.5)	6,749.0 (3,061.3)	- (-)	- (-)	- (-)	10,084.0 (4,574.0)	10,115.0 (4,588.1)	10,028.0 (4,548.6)
50/65R51		L5	**	7,749.7 (3,515.2)	7,792.0 (3,534.4)	- (-)	- (-)	- (-)	11,282.0 (5,117.4)	- (-)	- (-)
37.00R57		E4	**	7,180.2 (3,256.9)	7,702.0 (3,493.6)	- (-)	- (-)	- (-)	11,939.9 (5,415.9)	11,827.0 (5,364.6)	13,101.5 (5,942.7)
40.00R57		E3	**	7,005.0 (3,177.4)	7,853.0 (3,562.1)	- (-)	- (-)	- (-)	12,554.0 (5,694.4)	12,054.0 (5,467.6)	13,325.1 (6,044.2)
40.00R57		E4	**	8,207.2 (3,722.7)	8,647.0 (3,922.2)	- (-)	- (-)	- (-)	13,348.0 (6,054.6)	12,848.0 (5,827.8)	14,119.1 (6,404.3)
42/90R57		E4	**	7,200.5 (3,266.1)	7,220.0 (3,274.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
44/95R57		E4	**	8,513.5 (3,861.7)	8,587.0 (3,895.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
45R57		E4	**	9,810.0 (4,449.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
46/90R57		E4	**	8,387.5 (3,804.5)	8,800.0 (3,991.6)	- (-)	- (-)	- (-)	12,732.0 (5,775.1)	13,317.0 (6,040.5)	13,350.0 (6,055.5)
50/80R57		E4	**	9,055.7 (4,107.6)	10,200.0 (4,626.6)	- (-)	- (-)	- (-)	13,635.0 (6,184.7)	- (-)	- (-)
50/90R57		E4	**	10,250.6 (4,649.6)	10,829.0 (4,912.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	15,452.0 (7,008.9)	15,850.0 (7,189.4)
55/80R57		L5	*	11,470.0 (5,202.7)	11,535.0 (5,232.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
55.5/80R57		L5	**	13,544.0 (6,143.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
60/80R57		L5	*	13,018.0 (5,904.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	18,761.0 (8,509.8)	19,631.0 (8,904.5)	- (-)

TIRES

RADIAL

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
60/80R57		L5	**	15,200.0 (6,894.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	20,943.0 (9,499.6)	21,813.0 (9,894.2)	- (-)
53/80R63		E3	**	9,901.0 (4,491.0)	10,000.0 (4,535.9)	- (-)	- (-)	- (-)	16,570.0 (7,516.0)	16,771.0 (7,607.2)	17,366.0 (7,877.1)
53/80R63		E4	**	10,262.8 (4,655.1)	10,600.0 (4,808.1)	- (-)	- (-)	- (-)	17,170.0 (7,788.2)	17,371.0 (7,879.4)	17,966.0 (8,149.2)
56/80R63		E3	**	9,749.0 (4,422.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	16,387.0 (7,433.0)	16,572.0 (7,516.9)	16,836.0 (7,636.7)
56/80R63		E4	**	11,405.5 (5,173.4)	11,533.0 (5,231.3)	- (-)	- (-)	- (-)	18,171.0 (8,242.2)	18,356.0 (8,326.1)	18,620.0 (8,445.9)
59/80R63		E3	**	11,300.8 (5,126.0)	11,840.0 (5,370.5)	- (-)	- (-)	- (-)	18,791.0 (8,523.5)	18,789.0 (8,522.5)	20,100.9 (9,117.6)
59/80R63		E4	**	11,947.3 (5,419.2)	12,655.0 (5,740.2)	- (-)	- (-)	- (-)	19,606.0 (8,893.1)	19,604.0 (8,892.2)	20,915.9 (9,487.3)

TIRES

BIAS

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
12.00-24		L4S	16	312.5 (141.7)	- (-)	- (-)	394.1 (178.7)	446.5 (202.5)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00-24		L5	20	309.8 (140.5)	- (-)	- (-)	391.4 (177.5)	443.8 (201.3)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00-24		L5S	16	319.1 (144.7)	325.7 (147.7)	- (-)	407.3 (184.7)	459.7 (208.5)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00-24		L5S	20	378.0 (171.5)	406.0 (184.2)	- (-)	487.6 (221.2)	540.0 (244.9)	- (-)	- (-)	- (-)
12.00-24		E3	16/H	224.0 (101.6)	232.0 (105.2)	- (-)	313.6 (142.2)	366.0 (166.0)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00-24		L2	12	151.0 (68.5)	- (-)	240.0 (108.9)	292.6 (132.7)	366.5 (166.2)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00-24		L3	16	261.6 (118.7)	- (-)	350.6 (159.0)	403.2 (182.9)	477.1 (216.4)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00-24		G2	10	195.0 (88.5)	- (-)	284.0 (128.8)	336.6 (152.7)	410.5 (186.2)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00-24		G2	12	175.7 (79.7)	195.0 (88.5)	284.0 (128.8)	336.6 (152.7)	410.5 (186.2)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00-24		G2	16	174.0 (78.9)	- (-)	263.0 (119.3)	315.6 (143.1)	389.5 (176.7)	- (-)	- (-)	- (-)
13.00-24		G3	12	203.1 (92.1)	- (-)	292.1 (132.5)	344.7 (156.3)	418.6 (189.9)	- (-)	- (-)	- (-)
14.00-24		L5S	20	510.5 (231.5)	537.0 (243.6)	626.0 (283.9)	761.2 (345.3)	752.5 (341.3)	812.0 (368.3)	- (-)	- (-)
14.00-24		E3	20/L	298.0 (135.2)	303.0 (137.4)	392.0 (177.8)	527.2 (239.1)	518.5 (235.2)	578.0 (262.2)	- (-)	- (-)
14.00-24		E3	24	330.3 (149.8)	355.0 (161.0)	444.0 (201.4)	579.2 (262.7)	570.5 (258.8)	630.0 (285.8)	- (-)	- (-)
14.00-24		E3	28	337.7 (153.2)	377.0 (171.0)	466.0 (211.4)	601.2 (272.7)	592.5 (268.8)	652.0 (295.7)	- (-)	- (-)
14.00-24		G2	10	187.0 (84.8)	194.0 (88.0)	283.0 (128.4)	418.2 (189.7)	409.5 (185.7)	469.0 (212.7)	- (-)	- (-)
14.00-24		G2	12	193.4 (87.7)	206.2 (93.5)	295.2 (133.9)	430.4 (195.2)	421.7 (191.3)	481.2 (218.3)	- (-)	- (-)
14.00-24		G2	16	198.5 (90.0)	206.0 (93.4)	295.0 (133.8)	430.2 (195.1)	421.5 (191.2)	481.0 (218.2)	- (-)	- (-)
14.00-24		G3	16	255.8 (116.0)	260.6 (118.2)	349.6 (158.6)	484.8 (219.9)	476.1 (216.0)	535.6 (242.9)	- (-)	- (-)
14.00-24		G4	12	279.0 (126.6)	298.0 (135.2)	387.0 (175.5)	522.2 (236.8)	513.5 (232.9)	573.0 (259.9)	- (-)	- (-)
16.00-24		E3	24	428.4 (194.3)	- (-)	517.4 (234.7)	570.0 (258.5)	646.7 (293.3)	- (-)	- (-)	- (-)
16.00-24		E7	12	288.0 (130.6)	- (-)	377.0 (171.0)	429.6 (194.8)	506.3 (229.7)	- (-)	- (-)	- (-)
16.00-24		G2	16	323.5 (146.7)	331.0 (150.1)	420.0 (190.5)	472.6 (214.3)	549.3 (249.2)	- (-)	- (-)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
16.00-24		G3	16	404.2 (183.3)	- (-)	493.2 (223.7)	545.8 (247.5)	622.5 (282.4)	- (-)	- (-)	- (-)
16.00-24		G7	12	288.0 (130.6)	- (-)	377.0 (171.0)	429.6 (194.8)	506.3 (229.7)	- (-)	- (-)	- (-)
14.00-25		E1	20	283.0 (128.4)	- (-)	- (-)	432.2 (196.0)	- (-)	570.0 (258.5)	- (-)	- (-)
14.00-25		E3	20	304.5 (138.1)	310.0 (140.6)	- (-)	459.2 (208.3)	- (-)	597.0 (270.8)	- (-)	- (-)
14.00-25		E3	24	291.8 (132.4)	- (-)	- (-)	441.0 (200.0)	- (-)	578.8 (262.5)	- (-)	- (-)
15.5-25		L2	8	169.0 (76.7)	- (-)	275.0 (124.7)	304.8 (138.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		L2	12	195.1 (88.5)	224.0 (101.6)	330.0 (149.7)	359.8 (163.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		L2	16	212.0 (96.2)	- (-)	318.0 (144.2)	347.8 (157.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		L3	12	218.0 (98.9)	219.0 (99.3)	325.0 (147.4)	354.8 (160.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		G2	8	169.0 (76.7)	- (-)	275.0 (124.7)	304.8 (138.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		G2	12	182.5 (82.8)	188.0 (85.3)	294.0 (133.4)	323.8 (146.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		G2	16	212.0 (96.2)	- (-)	318.0 (144.2)	347.8 (157.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
15.5-25		G3	12	219.0 (99.3)	- (-)	325.0 (147.4)	354.8 (160.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
16.00-25		E3	24	441.2 (200.1)	450.0 (204.1)	- (-)	- (-)	- (-)	772.0 (350.2)	- (-)	- (-)
16.00-25		E3	28	476.4 (216.1)	504.0 (228.6)	- (-)	- (-)	- (-)	826.0 (374.7)	- (-)	- (-)
16.00-25		E3	32	529.0 (240.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	851.0 (386.0)	- (-)	- (-)
16.00-25		E4	28	586.7 (266.1)	607.1 (275.4)	- (-)	- (-)	- (-)	929.1 (421.4)	- (-)	- (-)
16.00-25		E4	32	663.0 (300.7)	683.0 (309.8)	- (-)	- (-)	- (-)	1,005.0 (455.9)	- (-)	- (-)
17.5-25		L2	12	226.0 (102.5)	238.9 (108.4)	347.9 (157.8)	414.8 (188.2)	- (-)	604.9 (274.4)	- (-)	- (-)
17.5-25		L2	16	261.3 (118.5)	274.0 (124.3)	383.0 (173.7)	449.9 (204.1)	- (-)	640.0 (290.3)	- (-)	- (-)
17.5-25		L2	20	272.0 (123.4)	275.0 (124.7)	384.0 (174.2)	450.9 (204.5)	- (-)	641.0 (290.8)	- (-)	- (-)
17.5-25		L2	22	302.0 (137.0)	- (-)	411.0 (186.4)	477.9 (216.8)	- (-)	668.0 (303.0)	- (-)	- (-)
17.5-25		L3	12	254.3 (115.3)	281.0 (127.5)	390.0 (176.9)	456.9 (207.2)	- (-)	647.0 (293.5)	- (-)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
17.5-25		L3	16	275.4 (124.9)	308.0 (139.7)	417.0 (189.1)	483.9 (219.5)	- (-)	674.0 (305.7)	- (-)	- (-)
17.5-25		L3	20	365.0 (165.6)	438.0 (198.7)	547.0 (248.1)	613.9 (278.5)	- (-)	804.0 (364.7)	- (-)	- (-)
17.5-25		L3S	36	719.0 (326.1)	- (-)	828.0 (375.6)	894.9 (405.9)	- (-)	1,085.0 (492.1)	- (-)	- (-)
17.5-25		L4S	20	561.5 (254.7)	- (-)	670.5 (304.1)	737.4 (334.5)	- (-)	927.5 (420.7)	- (-)	- (-)
17.5-25		L5	16	485.0 (220.0)	- (-)	594.0 (269.4)	660.9 (299.8)	- (-)	851.0 (386.0)	- (-)	- (-)
17.5-25		L5S	16	561.5 (254.7)	- (-)	670.5 (304.1)	737.4 (334.5)	- (-)	927.5 (420.7)	- (-)	- (-)
17.5-25		L5S	20	629.8 (285.7)	719.0 (326.1)	828.0 (375.6)	894.9 (405.9)	- (-)	1,085.0 (492.1)	- (-)	- (-)
17.5-25		G2	12	217.0 (98.4)	- (-)	326.0 (147.9)	392.9 (178.2)	- (-)	583.0 (264.4)	- (-)	- (-)
17.5-25		G2	16	263.0 (119.3)	272.0 (123.4)	381.0 (172.8)	447.9 (203.2)	- (-)	638.0 (289.4)	- (-)	- (-)
17.5-25		G2	20	269.0 (122.0)	- (-)	378.0 (171.5)	444.9 (201.8)	- (-)	635.0 (288.0)	- (-)	- (-)
17.5-25		G3	12	263.0 (119.3)	281.0 (127.5)	390.0 (176.9)	456.9 (207.2)	- (-)	647.0 (293.5)	- (-)	- (-)
17.5-25		G3	16	281.0 (127.5)	308.0 (139.7)	417.0 (189.1)	483.9 (219.5)	- (-)	674.0 (305.7)	- (-)	- (-)
17.5-25		G3	20	347.5 (157.6)	423.0 (191.9)	532.0 (241.3)	598.9 (271.7)	- (-)	789.0 (357.9)	- (-)	- (-)
18.00-25		L3	40	556.0 (252.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	950.0 (430.9)	- (-)	- (-)
18.00-25		L4S	32	1,209.3 (548.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,603.3 (727.2)	- (-)	- (-)
18.00-25		L4S	40	1,036.0 (469.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,430.0 (648.6)	- (-)	- (-)
18.00-25		L5S	24	1,039.0 (471.3)	1,052.0 (477.2)	- (-)	- (-)	- (-)	1,446.0 (655.9)	- (-)	- (-)
18.00-25		L5S	28	1,055.2 (478.6)	1,214.0 (550.7)	- (-)	- (-)	- (-)	1,608.0 (729.4)	- (-)	- (-)
18.00-25		L5S	32	1,168.5 (530.0)	1,302.0 (590.6)	- (-)	- (-)	- (-)	1,696.0 (769.3)	- (-)	- (-)
18.00-25		L5S	40	1,083.0 (491.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,477.0 (670.0)	- (-)	- (-)
18.00-25		E3	16	822.0 (372.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,216.0 (551.6)	- (-)	- (-)
18.00-25		E3	32	719.5 (326.3)	881.0 (399.6)	- (-)	- (-)	- (-)	1,275.0 (578.3)	- (-)	- (-)
18.00-25		E3	36	977.0 (443.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,371.0 (621.9)	- (-)	- (-)

TIRES

BIAS

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
18.00-25		E4	32	775.4 (351.7)	817.7 (370.9)	- (-)	- (-)	- (-)	1,211.7 (549.6)	- (-)	- (-)
18.00-25		E4	40	834.0 (378.3)	853.0 (386.9)	- (-)	- (-)	- (-)	1,247.0 (565.6)	- (-)	- (-)
18.00-25		E7	16	343.5 (155.8)	369.0 (167.4)	- (-)	- (-)	- (-)	763.0 (346.1)	- (-)	- (-)
20.5-25		L2	12	337.6 (153.1)	360.0 (163.3)	- (-)	734.2 (333.0)	- (-)	805.0 (365.1)	- (-)	- (-)
20.5-25		L2	16	371.0 (168.3)	399.0 (181.0)	- (-)	773.2 (350.7)	- (-)	844.0 (382.8)	- (-)	- (-)
20.5-25		L3	12	372.7 (169.1)	401.0 (181.9)	- (-)	775.2 (351.6)	- (-)	846.0 (383.7)	- (-)	- (-)
20.5-25		L3	16	395.3 (179.3)	476.0 (215.9)	- (-)	850.2 (385.7)	- (-)	921.0 (417.8)	- (-)	- (-)
20.5-25		L3	20	422.5 (191.6)	511.0 (231.8)	- (-)	885.2 (401.5)	- (-)	956.0 (433.6)	- (-)	- (-)
20.5-25		L3	24	411.0 (186.4)	- (-)	- (-)	785.2 (356.2)	- (-)	856.0 (388.3)	- (-)	- (-)
20.5-25		L5	16	721.2 (327.1)	800.0 (362.9)	- (-)	1,174.2 (532.6)	- (-)	1,245.0 (564.7)	- (-)	- (-)
20.5-25		L5	20	713.6 (323.7)	793.2 (359.8)	- (-)	1,167.4 (529.5)	- (-)	1,238.2 (561.6)	- (-)	- (-)
20.5-25		L5S	16	760.6 (345.0)	- (-)	- (-)	1,134.8 (514.8)	- (-)	1,205.6 (546.9)	- (-)	- (-)
20.5-25		E2	12	360.0 (163.3)	- (-)	- (-)	734.2 (333.0)	- (-)	805.0 (365.1)	- (-)	- (-)
20.5-25		E2	16	394.0 (178.7)	399.0 (181.0)	- (-)	773.2 (350.7)	- (-)	844.0 (382.8)	- (-)	- (-)
20.5-25		E3	12	375.0 (170.1)	401.0 (181.9)	- (-)	775.2 (351.6)	- (-)	846.0 (383.7)	- (-)	- (-)
20.5-25		E3	16	395.8 (179.5)	476.0 (215.9)	- (-)	850.2 (385.7)	- (-)	921.0 (417.8)	- (-)	- (-)
20.5-25		E3	20	425.3 (192.9)	511.0 (231.8)	- (-)	885.2 (401.5)	- (-)	956.0 (433.6)	- (-)	- (-)
20.5-25		G2	12	360.0 (163.3)	- (-)	- (-)	734.2 (333.0)	- (-)	805.0 (365.1)	- (-)	- (-)
20.5-25		G2	16	394.0 (178.7)	399.0 (181.0)	- (-)	773.2 (350.7)	- (-)	844.0 (382.8)	- (-)	- (-)
20.5-25		G3	12	378.0 (171.5)	401.0 (181.9)	- (-)	775.2 (351.6)	- (-)	846.0 (383.7)	- (-)	- (-)
20.5-25		G3	16	439.7 (199.4)	476.0 (215.9)	- (-)	850.2 (385.7)	- (-)	921.0 (417.8)	- (-)	- (-)
20.5-25		G3	20	455.0 (206.4)	511.0 (231.8)	- (-)	885.2 (401.5)	- (-)	956.0 (433.6)	- (-)	- (-)
21.00-25		L3	40	1,012.5 (459.3)	1,015.0 (460.4)	- (-)	- (-)	- (-)	1,515.0 (687.2)	- (-)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
21.00-25		L5S	32	1,442.8 (654.4)	1,702.0 (772.0)	- (-)	- (-)	- (-)	2,202.0 (998.8)	- (-)	- (-)
21.00-25		E7	16	418.5 (189.8)	421.0 (191.0)	- (-)	- (-)	- (-)	921.0 (417.8)	- (-)	- (-)
21.00-25		E7	28	510.0 (231.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,010.0 (458.1)	- (-)	- (-)
23/90-25		L5S	30	1,213.0 (550.2)	1,227.0 (556.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
23.5-25		L2	16	530.1 (240.4)	543.0 (246.3)	- (-)	927.0 (420.5)	- (-)	1,153.9 (523.4)	- (-)	- (-)
23.5-25		L2	20	514.0 (233.1)	541.0 (245.4)	- (-)	925.0 (419.6)	- (-)	1,151.9 (522.5)	- (-)	- (-)
23.5-25		L3	16	608.3 (275.9)	737.5 (334.5)	- (-)	1,121.5 (508.7)	- (-)	1,348.4 (611.6)	- (-)	- (-)
23.5-25		L3	20	599.0 (271.7)	642.0 (291.2)	- (-)	1,026.0 (465.4)	- (-)	1,252.9 (568.3)	- (-)	- (-)
23.5-25		L3	28	603.0 (273.5)	- (-)	- (-)	987.0 (447.7)	- (-)	1,213.9 (550.6)	- (-)	- (-)
23.5-25		L4	20	896.0 (406.4)	- (-)	- (-)	1,280.0 (580.6)	- (-)	1,506.9 (683.5)	- (-)	- (-)
23.5-25		L4	24	921.8 (418.1)	- (-)	- (-)	1,305.8 (592.3)	- (-)	1,532.7 (695.2)	- (-)	- (-)
23.5-25		L5	16	922.7 (418.5)	1,050.0 (476.3)	- (-)	1,434.0 (650.5)	- (-)	1,660.9 (753.4)	- (-)	- (-)
23.5-25		L5	20	921.5 (418.0)	1,068.6 (484.7)	- (-)	1,452.6 (658.9)	- (-)	1,679.5 (761.8)	- (-)	- (-)
23.5-25		L5S	20	1,062.2 (481.8)	- (-)	- (-)	1,446.2 (656.0)	- (-)	1,673.1 (758.9)	- (-)	- (-)
23.5-25		E2	16	543.0 (246.3)	- (-)	- (-)	927.0 (420.5)	- (-)	1,153.9 (523.4)	- (-)	- (-)
23.5-25		E2	20	510.7 (231.6)	541.0 (245.4)	- (-)	925.0 (419.6)	- (-)	1,151.9 (522.5)	- (-)	- (-)
23.5-25		E3	12	503.0 (228.2)	- (-)	- (-)	887.0 (402.3)	- (-)	1,113.9 (505.3)	- (-)	- (-)
23.5-25		E3	16	582.7 (264.3)	635.0 (288.0)	- (-)	1,019.0 (462.2)	- (-)	1,245.9 (565.1)	- (-)	- (-)
23.5-25		E3	20	594.0 (269.4)	633.0 (287.1)	- (-)	1,017.0 (461.3)	- (-)	1,243.9 (564.2)	- (-)	- (-)
23.5-25		G2	16	543.0 (246.3)	- (-)	- (-)	927.0 (420.5)	- (-)	1,153.9 (523.4)	- (-)	- (-)
23.5-25		G2	20	516.5 (234.3)	541.0 (245.4)	- (-)	925.0 (419.6)	- (-)	1,151.9 (522.5)	- (-)	- (-)
23.5-25		G3	16	582.7 (264.3)	635.0 (288.0)	- (-)	1,019.0 (462.2)	- (-)	1,245.9 (565.1)	- (-)	- (-)
23.5-25		G3	20	615.5 (279.2)	633.0 (287.1)	- (-)	1,017.0 (461.3)	- (-)	1,243.9 (564.2)	- (-)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
26.5-25		L2	14	650.0 (294.8)	- (-)	- (-)	1,123.0 (509.4)	- (-)	1,238.0 (561.5)	- (-)	- (-)
26.5-25		L2	20	752.0 (341.1)	- (-)	- (-)	1,225.0 (555.7)	- (-)	1,340.0 (607.8)	- (-)	- (-)
26.5-25		L3	20	815.3 (369.8)	874.5 (396.7)	- (-)	1,347.5 (611.2)	- (-)	1,462.5 (663.4)	- (-)	- (-)
26.5-25		L3	24	942.6 (427.5)	990.0 (449.1)	- (-)	1,463.0 (663.6)	- (-)	1,578.0 (715.8)	- (-)	- (-)
26.5-25		L3	26	808.0 (366.5)	820.0 (371.9)	- (-)	1,293.0 (586.5)	- (-)	1,408.0 (638.7)	- (-)	- (-)
26.5-25		L3	28	799.5 (362.6)	817.0 (370.6)	- (-)	1,290.0 (585.1)	- (-)	1,405.0 (637.3)	- (-)	- (-)
26.5-25		L3	32	783.0 (355.2)	- (-)	- (-)	1,256.0 (569.7)	- (-)	1,371.0 (621.9)	- (-)	- (-)
26.5-25		L3	44	1,045.0 (474.0)	- (-)	- (-)	1,518.0 (688.6)	- (-)	1,633.0 (740.7)	- (-)	- (-)
26.5-25		L4	20	1,113.3 (505.0)	1,156.6 (524.6)	- (-)	1,629.6 (739.2)	- (-)	1,744.6 (791.3)	- (-)	- (-)
26.5-25		L4	24	1,158.4 (525.4)	1,197.7 (543.3)	- (-)	1,670.7 (757.8)	- (-)	1,785.7 (810.0)	- (-)	- (-)
26.5-25		L4	26	1,045.5 (474.2)	1,068.0 (484.4)	- (-)	1,541.0 (699.0)	- (-)	1,656.0 (751.1)	- (-)	- (-)
26.5-25		L4S	32	1,721.4 (780.8)	- (-)	- (-)	2,194.4 (995.4)	- (-)	2,309.4 (1,047.5)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5	20	1,293.0 (586.5)	1,364.8 (619.1)	- (-)	1,837.8 (833.6)	- (-)	1,952.8 (885.8)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5	24	1,369.2 (621.1)	- (-)	- (-)	1,842.2 (835.6)	- (-)	1,957.2 (887.8)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5	26	1,165.0 (528.4)	- (-)	- (-)	1,638.0 (743.0)	- (-)	1,753.0 (795.1)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5	32	1,479.0 (670.9)	- (-)	- (-)	1,952.0 (885.4)	- (-)	2,067.0 (937.6)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5S	26	1,689.7 (766.4)	1,736.0 (787.4)	- (-)	2,209.0 (1,002.0)	- (-)	2,324.0 (1,054.1)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5S	32	1,769.0 (802.4)	1,869.0 (847.8)	- (-)	2,342.0 (1,062.3)	- (-)	2,457.0 (1,114.5)	- (-)	- (-)
26.5-25		L5S	36	1,820.0 (825.5)	1,904.0 (863.6)	- (-)	2,377.0 (1,078.2)	- (-)	2,492.0 (1,130.4)	- (-)	- (-)
26.5-25		E3	20	830.3 (376.6)	928.0 (420.9)	- (-)	1,401.0 (635.5)	- (-)	1,516.0 (687.6)	- (-)	- (-)
26.5-25		E3	26	848.0 (384.7)	904.0 (410.0)	- (-)	1,377.0 (624.6)	- (-)	1,492.0 (676.8)	- (-)	- (-)
29.5-25		L2	22	875.0 (396.9)	- (-)	- (-)	1,412.5 (640.7)	- (-)	1,788.0 (811.0)	1,813.0 (822.4)	- (-)
29.5-25		L3	16	1,153.0 (523.0)	- (-)	- (-)	1,690.5 (766.8)	- (-)	2,066.0 (937.1)	2,091.0 (948.5)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
29.5-25		L3	22	1,387.0 (629.1)	1,601.0 (726.2)	- (-)	2,138.5 (970.0)	- (-)	2,514.0 (1,140.3)	2,539.0 (1,151.7)	- (-)
29.5-25		L3	28	1,109.1 (503.1)	1,255.5 (569.5)	- (-)	1,793.0 (813.3)	- (-)	2,168.5 (983.6)	2,193.5 (995.0)	- (-)
29.5-25		L4	28	1,443.1 (654.6)	1,509.0 (684.5)	- (-)	2,046.5 (928.3)	- (-)	2,422.0 (1,098.6)	2,447.0 (1,109.9)	- (-)
29.5-25		L5	22	1,519.0 (689.0)	1,566.0 (710.3)	- (-)	2,103.5 (954.1)	- (-)	2,479.0 (1,124.5)	2,504.0 (1,135.8)	- (-)
29.5-25		L5	28	1,752.2 (794.8)	1,870.2 (848.3)	- (-)	2,407.7 (1,092.1)	- (-)	2,783.2 (1,262.4)	2,808.2 (1,273.8)	- (-)
29.5-25		L5S	28	1,897.0 (860.5)	2,121.0 (962.1)	- (-)	2,658.5 (1,205.9)	- (-)	3,034.0 (1,376.2)	3,059.0 (1,387.5)	- (-)
29.5-25		L5S	34	1,916.3 (869.2)	2,002.0 (908.1)	- (-)	2,539.5 (1,151.9)	- (-)	2,915.0 (1,322.2)	2,940.0 (1,333.6)	- (-)
29.5-25		E2	22	875.0 (396.9)	- (-)	- (-)	1,412.5 (640.7)	- (-)	1,788.0 (811.0)	1,813.0 (822.4)	- (-)
29.5-25		E3	22	1,339.3 (607.5)	1,601.0 (726.2)	- (-)	2,138.5 (970.0)	- (-)	2,514.0 (1,140.3)	2,539.0 (1,151.7)	- (-)
29.5-25		E3	28	1,135.8 (515.2)	1,260.0 (571.5)	- (-)	1,797.5 (815.3)	- (-)	2,173.0 (985.7)	2,198.0 (997.0)	- (-)
29.5-25		E3	34	1,601.0 (726.2)	- (-)	- (-)	2,138.5 (970.0)	- (-)	2,514.0 (1,140.3)	2,539.0 (1,151.7)	- (-)
29.5-25		E7	28	880.0 (399.2)	- (-)	- (-)	1,417.5 (643.0)	- (-)	1,793.0 (813.3)	1,818.0 (824.6)	- (-)
370/75-28		L3	14	217.0 (98.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
400/75-28		L3	16	236.0 (107.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
26.5-29		E3	26	924.9 (419.5)	956.0 (433.6)	- (-)	- (-)	- (-)	1,606.3 (728.6)	- (-)	- (-)
29.5-29		L3	22	1,868.0 (847.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,725.0 (1,236.0)	3,011.0 (1,365.8)	- (-)
29.5-29		L3	34	1,250.0 (567.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,107.0 (955.7)	2,393.0 (1,085.4)	- (-)
29.5-29		L3	40	1,379.0 (625.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,236.0 (1,014.2)	2,522.0 (1,144.0)	- (-)
29.5-29		L4	28	1,670.3 (757.6)	1,687.0 (765.2)	- (-)	- (-)	- (-)	2,544.0 (1,153.9)	2,830.0 (1,283.7)	- (-)
29.5-29		L5	22	1,868.0 (847.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,725.0 (1,236.0)	3,011.0 (1,365.8)	- (-)
29.5-29		L5	28	1,847.1 (837.8)	1,969.0 (893.1)	- (-)	- (-)	- (-)	2,826.0 (1,281.9)	3,112.0 (1,411.6)	- (-)
29.5-29		L5	34	1,802.0 (817.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,659.0 (1,206.1)	2,945.0 (1,335.8)	- (-)
29.5-29		L5S	28	1,957.0 (887.7)	2,500.0 (1,134.0)	- (-)	- (-)	- (-)	3,357.0 (1,522.7)	3,643.0 (1,652.4)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
29.5-29		L5S	34	1,992.1 (903.6)	2,540.0 (1,152.1)	- (-)	- (-)	- (-)	3,397.0 (1,540.9)	3,683.0 (1,670.6)	- (-)
29.5-29		L5S	40	1,414.0 (641.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,271.0 (1,030.1)	2,557.0 (1,159.8)	- (-)
29.5-29		E3	22	1,868.0 (847.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,725.0 (1,236.0)	3,011.0 (1,365.8)	- (-)
29.5-29		E3	28	1,264.3 (573.5)	1,414.0 (641.4)	- (-)	- (-)	- (-)	2,271.0 (1,030.1)	2,557.0 (1,159.8)	- (-)
29.5-29		E3	34	1,290.3 (585.3)	1,414.0 (641.4)	- (-)	- (-)	- (-)	2,271.0 (1,030.1)	2,557.0 (1,159.8)	- (-)
33.25-29		E3	26	1,494.9 (678.1)	1,546.7 (701.6)	- (-)	- (-)	- (-)	2,563.7 (1,162.9)	2,633.7 (1,194.6)	- (-)
33.25-29		E3	32	1,618.6 (734.2)	1,690.9 (767.0)	- (-)	- (-)	- (-)	2,707.9 (1,228.3)	2,777.9 (1,260.0)	- (-)
18.00-33		E3	32	836.0 (379.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,633.0 (740.7)	- (-)	- (-)
18.00-33		E3	36	836.0 (379.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,633.0 (740.7)	- (-)	- (-)
18.00-33		E4	32	897.9 (407.3)	955.0 (433.2)	- (-)	- (-)	- (-)	1,752.0 (794.7)	- (-)	- (-)
18.00-33		E4	36	935.3 (424.2)	973.0 (441.3)	- (-)	- (-)	- (-)	1,770.0 (802.9)	- (-)	- (-)
18.00-33		E4	44	1,029.0 (466.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1,826.0 (828.3)	- (-)	- (-)
30-33		L4	46	1,615.0 (732.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
33.5-33		E3	38	1,800.0 (816.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,705.6 (1,227.2)	- (-)	- (-)
33.5-33		E4	50	2,461.0 (1,116.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,366.6 (1,527.1)	- (-)	- (-)
35/65-33		L4	24	1,956.0 (887.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,346.0 (1,517.7)	3,429.0 (1,555.4)	- (-)
35/65-33		L4	30	2,316.5 (1,050.7)	2,594.0 (1,176.6)	- (-)	- (-)	- (-)	3,984.0 (1,807.1)	4,067.0 (1,844.8)	- (-)
35/65-33		L4	36	2,391.0 (1,084.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,781.0 (1,715.0)	3,864.0 (1,752.7)	- (-)
35/65-33		L4	42	2,629.4 (1,192.7)	2,864.0 (1,299.1)	- (-)	- (-)	- (-)	4,254.0 (1,929.6)	4,337.0 (1,967.2)	- (-)
35/65-33		L4S	42	2,557.0 (1,159.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,947.0 (1,790.3)	4,030.0 (1,828.0)	- (-)
35/65-33		L5	24	2,339.0 (1,061.0)	2,409.0 (1,092.7)	- (-)	- (-)	- (-)	3,799.0 (1,723.2)	3,882.0 (1,760.8)	- (-)
35/65-33		L5	30	2,476.9 (1,123.5)	2,491.0 (1,129.9)	- (-)	- (-)	- (-)	3,881.0 (1,760.4)	3,964.0 (1,798.0)	- (-)
35/65-33		L5	36	2,391.0 (1,084.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,781.0 (1,715.0)	3,864.0 (1,752.7)	- (-)

TIRES

BIAS

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
35/65-33		L5	42	2,831.5 (1,284.3)	3,116.0 (1,413.4)	- (-)	- (-)	- (-)	4,506.0 (2,043.9)	4,589.0 (2,081.5)	- (-)
35/65-33		L5S	24	2,497.0 (1,132.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,887.0 (1,763.1)	3,970.0 (1,800.8)	- (-)
35/65-33		L5S	42	3,119.7 (1,415.1)	3,298.0 (1,495.9)	- (-)	- (-)	- (-)	4,688.0 (2,126.4)	4,771.0 (2,164.1)	- (-)
35/65-33		E4	24	1,956.0 (887.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,346.0 (1,517.7)	3,429.0 (1,555.4)	- (-)
35/65-33		E4	30	2,111.0 (957.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,501.0 (1,588.0)	3,584.0 (1,625.7)	- (-)
37.5-33		E3	42	2,364.0 (1,072.3)	2,504.0 (1,135.8)	- (-)	- (-)	- (-)	3,823.0 (1,734.1)	- (-)	- (-)
65/35-33		L4	30	2,036.0 (923.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/35-33		L4	42	2,268.0 (1,028.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/35-33		L5	30	2,375.0 (1,077.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/35-33		L5	42	2,809.0 (1,274.1)	2,866.0 (1,300.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/35-33		L5S	36	2,718.0 (1,232.9)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/35-33		L5S	42	2,911.0 (1,320.4)	2,956.0 (1,340.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
21.00-35		E4	36	1,289.2 (584.8)	1,355.4 (614.8)	- (-)	- (-)	- (-)	2,488.4 (1,128.7)	2,247.4 (1,019.4)	2,243.4 (1,017.6)
21.00-35		E4	40	1,344.1 (609.7)	1,378.0 (625.1)	- (-)	- (-)	- (-)	2,511.0 (1,139.0)	2,270.0 (1,029.7)	2,266.0 (1,027.8)
24.00-35		E3	36	1,609.0 (729.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,941.0 (1,334.0)	2,800.0 (1,270.1)	2,809.0 (1,274.1)
24.00-35		E4	36	1,609.0 (729.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,941.0 (1,334.0)	2,800.0 (1,270.1)	2,809.0 (1,274.1)
24.00-35		E4	42	1,620.4 (735.0)	1,678.0 (761.1)	- (-)	- (-)	- (-)	3,010.0 (1,365.3)	2,869.0 (1,301.4)	2,878.0 (1,305.4)
24.00-35		E4	48	1,609.0 (729.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	2,941.0 (1,334.0)	2,800.0 (1,270.1)	2,809.0 (1,274.1)
29.5-35		E3	28	1,419.0 (643.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
29.5-35		E3	34	1,391.8 (631.3)	1,464.6 (664.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
33.25-35		L3	50	2,070.5 (939.2)	2,142.0 (971.6)	- (-)	- (-)	- (-)	3,422.0 (1,552.2)	- (-)	- (-)
33.25-35		L3S	50	2,600.0 (1,179.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,880.0 (1,759.9)	- (-)	- (-)
33.25-35		E3	32	1,771.4 (803.5)	1,853.0 (840.5)	- (-)	- (-)	- (-)	3,133.0 (1,421.1)	- (-)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
33.25-35		E3	38	1,891.4 (857.9)	1,976.0 (896.3)	- (-)	- (-)	- (-)	3,256.0 (1,476.9)	- (-)	- (-)
33.25-35		E4	38	2,145.0 (973.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,425.0 (1,553.6)	- (-)	- (-)
33.25-35		E4	50	2,429.0 (1,101.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,709.0 (1,682.4)	- (-)	- (-)
37.25-35		E3	30	2,132.8 (967.4)	2,293.0 (1,040.1)	- (-)	- (-)	- (-)	3,311.1 (1,501.9)	- (-)	- (-)
37.25-35		E3	36	2,299.1 (1,042.9)	2,436.0 (1,105.0)	- (-)	- (-)	- (-)	3,454.1 (1,566.8)	- (-)	- (-)
37.25-35		E3	42	2,584.0 (1,172.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,602.1 (1,633.9)	- (-)	- (-)
37.25-35		E4	36	2,554.0 (1,158.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3,572.1 (1,620.3)	- (-)	- (-)
37.5-39		L5	44	4,242.0 (1,924.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5,840.0 (2,649.0)	- (-)	- (-)
37.5-39		E3	44	2,720.8 (1,234.1)	2,823.0 (1,280.5)	- (-)	- (-)	- (-)	4,421.0 (2,005.3)	- (-)	- (-)
37.5-39		E3	52	2,826.0 (1,281.8)	3,012.0 (1,366.2)	- (-)	- (-)	- (-)	4,610.0 (2,091.1)	- (-)	- (-)
41.25/70-39		L5	42	4,276.7 (1,939.9)	4,523.0 (2,051.6)	- (-)	- (-)	- (-)	6,086.7 (2,760.9)	- (-)	- (-)
45/65-39		L5S	46	5,361.0 (2,431.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/40-39		L5	36	3,343.0 (1,516.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
45/65-45		L4	58	5,229.1 (2,371.9)	5,504.0 (2,496.6)	- (-)	- (-)	- (-)	8,305.0 (3,767.1)	8,577.0 (3,890.5)	- (-)
45/65-45		L5	38	5,116.8 (2,320.9)	6,083.0 (2,759.2)	- (-)	- (-)	- (-)	8,884.0 (4,029.7)	9,156.0 (4,153.1)	- (-)
45/65-45		L5	46	5,302.0 (2,404.9)	5,609.0 (2,544.2)	- (-)	- (-)	- (-)	8,410.0 (3,814.7)	8,682.0 (3,938.1)	- (-)
45/65-45		L5	50	5,750.5 (2,608.4)	6,083.0 (2,759.2)	- (-)	- (-)	- (-)	8,884.0 (4,029.7)	9,156.0 (4,153.1)	- (-)
45/65-45		L5	58	5,730.8 (2,599.5)	6,229.7 (2,825.7)	- (-)	- (-)	- (-)	9,030.7 (4,096.3)	9,302.7 (4,219.6)	- (-)
45/65-45		L5S	38	6,083.0 (2,759.2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8,884.0 (4,029.7)	9,156.0 (4,153.1)	- (-)
45/65-45		L5S	46	4,784.0 (2,170.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7,585.0 (3,440.5)	7,857.0 (3,563.9)	- (-)
45/65-45		L5S	58	6,357.0 (2,883.5)	6,803.0 (3,085.8)	- (-)	- (-)	- (-)	9,604.0 (4,356.3)	9,876.0 (4,479.7)	- (-)
65/45-45		L5	50	5,366.0 (2,434.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/45-45		L5S	50	5,366.0 (2,434.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
18.00-49		E3	32	1,099.0 (498.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
24.00-49		E4	42	2,242.9 (1,017.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,618.9 (2,095.1)	- (-)	- (-)
24.00-49		E4	48	2,347.0 (1,064.6)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4,723.0 (2,142.3)	- (-)	- (-)
27.00-49		E4	48	2,715.0 (1,231.5)	3,000.0 (1,360.8)	- (-)	- (-)	4,685.9 (2,125.5)	5,134.0 (2,328.7)	5,369.0 (2,435.3)	5,413.0 (2,455.3)
30.00-51		E4	46	3,526.5 (1,599.6)	3,641.0 (1,651.5)	- (-)	- (-)	- (-)	7,065.0 (3,204.6)	- (-)	- (-)
30.00-51		E4	52	3,649.3 (1,655.3)	3,822.0 (1,733.6)	- (-)	- (-)	- (-)	7,246.0 (3,286.7)	- (-)	- (-)
33.00-51		E4	50	4,587.6 (2,080.9)	4,974.6 (2,256.4)	- (-)	- (-)	- (-)	7,907.6 (3,586.8)	8,286.6 (3,758.7)	8,202.6 (3,720.6)
33.00-51		E4	58	4,437.9 (2,013.0)	4,565.0 (2,070.6)	- (-)	- (-)	- (-)	7,498.0 (3,401.0)	7,877.0 (3,572.9)	7,793.0 (3,534.8)
36.00-51		E3	58	4,899.8 (2,222.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8,234.8 (3,735.2)	8,265.8 (3,749.3)	8,178.8 (3,709.8)
36.00-51		E3	66	5,203.9 (2,360.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8,538.9 (3,873.2)	8,569.9 (3,887.2)	8,482.9 (3,847.8)
36.00-51		E4	50	5,644.5 (2,560.3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8,979.5 (4,073.0)	9,010.5 (4,087.1)	8,923.5 (4,047.6)
36.00-51		E4	58	5,805.8 (2,633.4)	6,205.0 (2,814.5)	- (-)	- (-)	- (-)	9,540.0 (4,327.3)	9,571.0 (4,341.3)	9,484.0 (4,301.9)
36.00-51		E7	42	3,163.0 (1,434.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6,498.0 (2,947.4)	6,529.0 (2,961.5)	6,442.0 (2,922.0)
50/65-51		L5	50	7,845.0 (3,558.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11,335.0 (5,141.5)	- (-)	- (-)
50/65-51		L5	54	7,704.0 (3,494.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11,194.0 (5,077.5)	- (-)	- (-)
50/65-51		L5	62	7,918.0 (3,591.5)	8,436.0 (3,826.5)	- (-)	- (-)	- (-)	11,926.0 (5,409.5)	- (-)	- (-)
30-56.5		E3	48	2,441.0 (1,107.2)	- (-)	3,704.0 (1,680.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
37.00-57		E4	68	6,600.0 (2,993.7)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	10,837.9 (4,916.0)	10,725.0 (4,864.8)	11,999.5 (5,442.9)
40.00-57		E4	60	7,445.0 (3,377.0)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	12,146.0 (5,509.3)	11,646.0 (5,282.5)	12,917.1 (5,859.1)
40.00-57		E4	68	7,577.4 (3,437.0)	7,788.3 (3,532.7)	- (-)	- (-)	- (-)	12,489.3 (5,665.1)	11,989.3 (5,438.3)	13,260.4 (6,014.8)
40.00-57		E4	76	7,761.1 (3,520.4)	7,787.2 (3,532.2)	- (-)	- (-)	- (-)	12,488.2 (5,664.6)	11,988.2 (5,437.8)	13,259.3 (6,014.3)
50/80-57		L4	68	9,504.5 (4,311.2)	9,509.0 (4,313.2)	- (-)	- (-)	- (-)	12,944.0 (5,871.3)	- (-)	- (-)
52/80-57		L4	68	10,013.8 (4,542.2)	10,254.0 (4,651.1)	- (-)	- (-)	- (-)	14,589.0 (6,617.5)	- (-)	- (-)

TIRES

BIAS

SIZE	ALTERNATE SIZE	TRA CODE	STAR/ PLY RATING/ LOAD INDEX	AVG. WT. LBS (KG)	MAX. WT. LBS (KG)	MAXIMUM ASSEMBLY WEIGHT					
						1-PIECE LBS (KG)	3-PIECE LBS (KG)	4-PIECE LBS (KG)	5-PIECE LBS (KG)	6-PIECE LBS (KG)	7-PIECE LBS (KG)
53.5/85-57		L5	76	11,629.0 (5,274.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
58/85-57		L4	84	12,835.0 (5,821.9)	12,890.0 (5,846.8)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
65/65-57		L5	62	15,883.0 (7,204.4)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	21,068.0 (9,556.3)	- (-)	- (-)
70/70-57		L4	84	14,790.0 (6,708.6)	14,870.0 (6,744.9)	- (-)	- (-)	- (-)	20,274.0 (9,196.1)	- (-)	- (-)
53/80-63		E4	86	9,500.0 (4,309.1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	16,070.0 (7,289.2)	16,271.0 (7,380.4)	16,866.0 (7,650.3)
59/80-63		E4	88	11,000.0 (4,989.5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	17,951.0 (8,142.4)	17,949.0 (8,141.5)	19,260.9 (8,736.6)